

LSMOD7

Caratteristiche

Il sistema di lavaggio tramite diffusori è veloce, semplice ed efficace: permette di lavare con acqua calda e detergenti. Essi facilitano l'automazione dei programmi lavaggio e l'assenza di parti mobili evita il rischio di usura anche dopo lunghi periodi d'utilizzo.

Applicazioni

- Lavaggio serbatoi
- Pasorizzatori

Materiali

- Aisi316L

Connessioni

- Filettata femmina
- Clip

Copertura:

Characteristics

The cleaning system by means of diffusers is fast, simple and effective: it allows to wash with hot water and detergents. They facilitate the automation of washing programs and the absence of movable parts avoids the risk of wear even after long periods of use.

Application:

- Tank washing
- Pasteurizers

Materials:

- Aisi316L

Connection:

- Female Threaded
- Clip

Coverage:

Características

El sistema de lavado por medio de difusores es rápido, simple y efectivo: permite lavar con agua caliente y detergentes. Facilitan la automatización de programas de lavado y la ausencia de partes móviles evita el riesgo de rotura incluso después de largos períodos de uso.

Aplicación:

- Lavado de tanques
- Pasteurizadores


Materiales:

- Aisi316L


Conexiones:

- Rosca hembra
- Clip


Cobertura:



360°



180° DOWN



180° UP



Type A

Type B

Type C

FLS

Caratteristiche

Il modello FLS è costruito da barra piena con spessori maggiori per garantire il funzionamento a pressioni elevate.

Applicazioni

- Lavaggio serbatoi
- Pasorizzatori

Materiali

- Aisi316L, Aisi303
- Altri a richiesta

Characteristics

The FLS model is built from solid bar with greater thickness to guarantee high pressure operation.

Application:

- Tank washing
- Pasteurizers

Materials:

- Aisi316L, Aisi303
- Other on request

Características




El modelo FLS está construido de una barra sólida con mayor grosor para garantizar el funcionamiento a alta presión.

Aplicación:

- Lavado de tanques
- Pasteurizadores

Materiales:

- Aisi316L, Aisi303
- Otros bajo pedido



Mod.	Free Passage (mm)	Capacity (lpm) at different pressure (bar)				Connection	Coverage
		2	3	4	5		
A3FLS22	0,8	18	22	25	28	1/2" BSP	240°
A3FLS34	1,0	28	34	39	44	1/2" BSP	240°
A3FLS70	1,5	57	70	81	90	1/2" BSP	240°
A3FLS110	2,0	90	110	127	142	1/2" BSP	240°
A3FLS145	2,3	118	145	167	187	1/2" BSP	240°