

## LSN

### Caratteristiche

Le teste rotanti LSN hanno il corpo in acciaio inossidabile aisi 316L e rotore in PEEK. La finitura liscia e di ottima qualità garantisce una rotazione perfetta anche senza cuscinetti a sfere. La connessione standard della testa è filettata femmina da 3/8", a richiesta altre connessioni.

### Applicazioni

- Lavaggio serbatoi

### Materiali

- Aisi316L
- PEEK

### Characteristics

*LSN rotary heads have aISI 316L stainless steel body and PEEK rotor.*

*The smooth and high quality finish guarantees perfect rotation even without ball bearings.*

*The standard connection of the head is 3/8 "female threaded, on request other connections.*

### Application:

- Tank washing

### Materials:

- Aisi316L
- PEEK

### Caracteristicas

Las cabezas giratorias LSN tienen cuerpo de acero inoxidable 316L y rotor PEEK.

El acabado liso y de alta calidad garantiza una rotación perfecta incluso sin rodamientos de bolas.


La conexión estándar del cabezal es rosca hembra de 3/8 ", bajo pedido otras conexiones.

### Aplicación:


- Lavado de tanques

### Materiales:

- Aisi316L
- PEEK



360°



Mod.	Capacity (lpm) at different pressure (bar)					CONNECTION	COVERAGE
	1	2	3	4	5		
APK2FLSN14	8	11	<b>14</b>	16	18	3/8" BSP	360°
APK2FLSN18	10	15	<b>18</b>	21	23	3/8" BSP	360°
APK2FLSN40	23	33	<b>40</b>	46	52	3/8" BSP	360°
APK2FLSN50	29	41	<b>50</b>	58	65	3/8" BSP	360°